



cherry bubbbs plug Design: Klaus Nolting

cherry bubbbs plug



Technische Daten:

230V LED
2700K
L70/50.000 h
7 Leuchtkörper

dimmbar

Zuleitung:

2 m Lichterkette (H05RN-F 2x0,5 mm²) + 2 m Driver (05RN8-F 3G1,0 mm²) inkl. Schutzkontaktstecker anschlussfertig

zur Aufhängung

Material: Silikon + rauchfarbenes Glas

Schutzart:

Lichterkette: IP65 . Driver: IP67 . Stecker: IP44

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Lichtrichtung:



technical information:

230V LED
2700K
L70/50.000 h
7 luminaire bodies

dimmable

supply cable:

2 m light chain (H05RN-F 2x0,5 mm²) + 2 m driver (05RN8-F 3G1,0 mm²) incl. safety plug ready to connect

for hanging


material: silicone + smoke-coloured glass

protection class:

light chain: IP65 . driver: IP67 . plug: IP44

This product contains a light source of energy efficiency class E

light direction:



Farbe
colour

 black

Art.-Nr.
item no.

93852

Systemleistung
system performance

4 W/130 lm

+ Optional mit CH-Stecker . with CH-plug as an option

Zubehör
accessory


cherry bubbbs canes
Tischhalterung
cherry bubbbs canes
table mount

 black

93853

Stahl pulverbeschichtet
steel powder-coated

empfohlene Tischbreite 2 - 4,5 m . Tischplattenstärke max. 50 mm
recommended table width 2 - 4,5 m . table top thickness max. 50 mm



Größe in mm
size in mm